ТРАНСНЕФТЬ
ВЕРХНЯЯ ВОЛГА

ПСП "ЛПДС "Володарская"
Володарское РНПУ, АО "Транснефть - Верхняя Волга"
Россия, 140162, Московская область, Раменский г.о., с.Константиново, соор.888, ЛПДС "Володарская"
Электронная почта: kuznecovAS@tvv.transneft.ru

ИЛН ЛПДС "Володарская"
Россия, 140162, Московская область, Раменский г.о., с. Константиново, соор. 888, ЛПДС "Володарская"
Электронная почта: laboratory-I-03@tvv.transneft.ru

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ТРАНСНЕФТЬ - ВЕРХНЯЯ ВОЛГА"
РОССИЯ, 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пер. Гранитный, д.4/1
Тел: (831) 438-22-00

НПЗ производитель:
АО "Газпромнефть - МНПЗ"
Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.20432/24, срок действия по 04.11.2029
Юридический адрес: 109429, Россия, г. Москва, 2 квартал, дом 1, корпус 3.
Адрес производства: 109429, Россия, г. Москва, Капотня, 2 квартал, дом 1, корпус 3.

Тел.: (495) 734-92-00, факс.: (495) 355-62-52
Электронная почта: MNPZ@gazprom-neft.ru

ПАСПОРТ № 1272
Автомобильный бензин АИ-92-К5 по ГОСТ 32513-2023

Код ОКПД2: 19.20.21.125
Дата изготовления: 05.10.2025
Дата отбора пробы (по ГОСТ 2517): 06.10.2025
Место отбора, номер емкости, уровень наполнения: РВСП 7500 №8, 11744 мм
Размер партии нефтепродукта (масса): 4 082.377 т
Дата проведения испытаний: 06.10.2025
Дата оформления паспорта: 06.10.2025

N п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32513-2023	Фактическое значение
1	2	3	4	5	6
1	Октановое число по исследовательскому методу по моторному методу	 ГОСТ 8226 ГОСТ 511	 Не менее 80 Не менее 76	 Не менее 92 Не менее 83	 93,2* 83,3*
2	Концентрация свинца, мг/дм^3	ГОСТ 28828	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие*
3	Содержание промытых смол, мг/100см^3	ГОСТ 1567	-	Не более 5	Менее 1*
4	Индукционный период, мин.	ГОСТ 4039	-	Не менее 360	1045*
5	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884-2016	Не более 10	Не более 10	8,2
6	Объемная доля бензола, %	ГОСТ 32507, метод Б	Не более 1	Не более 1	0,72*
7	Объемная доля углеводородов ароматических, % олефиновых , %	ГОСТ 32507, метод Б	 Не более 35 Не более 18	 Не более 35 Не более 18	 29,0* 13,2*
8	Массовая доля кислорода, %	ГОСТ EN 13132	Не более 2,7	Не более 2,7	0,19*
9	Объемная доля оксигенатов: метанола, % этанола, % изопропанола, % изобутанола, % трет-бутанола, % эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле, % других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210 °С), %	ГОСТ EN 13132	 Отсутствие Не более 5 Не более 10 Не более 10 Не более 7 Не более 15 Не более 10	 Отсутствие Не более 5 Не более 10 Не более 10 Не более 7 Не более 15 Не более 10	 Отсутствие* Менее 0,17* Менее 0,17* Менее 0,17* Менее 0,17* 1,1* Менее 0,17*
10	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	ГОСТ 6321	-	Класс 1	Класс 1*
11	Внешний вид	ГОСТ 32513-2023, п. 8.2	-	Чистый, прозрачный	Чистый, прозрачный
12	Плотность при 15 °С, кг/м^3	ASTM D4052-22	-	725,0-780,0	734,0
13	Концентрация марганца, мг/дм^3	ГОСТ 33158	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие*
14	Концентрация железа, мг/дм^3	ГОСТ 32514-2023, метод А	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
15	Объемная доля монометиланилина, %	ГОСТ 32515	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие*
16	Давление насыщенных паров в зимний период, кПа	ГОСТ EN 13016-1-2013	35 - 100	35 - 100	68,3
17	Фракционный состав: объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре: 70 °С (И70), % 100 °С (И100), % 150 °С (И150), % конец кипения, °С объемная доля остатка в колбе, %	ГОСТ 2177-99, метод А	 - - - - -	 15 - 50 40 - 70 Не менее 75 Не выше 215 Не более 2	 31,0 53,5 83,0 210,5 1,0
18	Индекс паровой пробки (ИПП)	ГОСТ 32513 п.8.3	-	Не более 1350	1084*

Примечание:

Дата и время выдачи паспорта указано MSK, UTC+3
Паспорт № 1272 от 06.10.2025

- в графе "Фактическое значение" проставляются значения показателей по протоколу испытаний ИЛН ЛПДС "Володарская" № I-000194В от 06.10.2025;

- - отмечаются значения показателей (сведений), проставляемые по паспортам грузоотправителя (НПЗ):
АО "Газпромнефть - МНПЗ" № 6753046391 от 03.10.2025.

Заключение: Автомобильный бензин АИ-92-К5 по ГОСТ 32513-2023 соответствует требованиям ГОСТ 32513-2023 и Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту".

Дополнительная информация

1. Присадки в топливе:

АО "Газпромнефть - МНПЗ":

- не содержит присадок и добавок, в том числе металлосодержащих и на основе монометиланилина*

Оператор товарный _____ Ю. И. Узденова
подпись И.О. Фамилия

Инженер-химик _____ Н. В. Макар
подпись И.О. Фамилия

М.П.

АО "Транснефть-Вер... Волга"
Володарское РНПУ
ЛПДС "Володарская"
Приемо-сдаточный пункт
ЛПДС "Володарская"

КОПИЯ ВЕРНА