Проверить паспорт:
1. Отсканируйте QR-код
2. Убедитесь, что попали на сайт http://pasp.yanos.slavneft.ru
3. Сравните оригинал на сайте и Вашу копию
Проверьте соответствие Вашего экземпляра паспорта с полученным по ссылке.

Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
Юридический адрес:
Российская Федерация, 150023, Ярославская область, город Ярославль, Московский проспект, дом 130;
e-mail: post@yanos.slavneft.ru; телефон/факс: (4852)49-81-00/40-76-76
Адрес производства:
Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 150;
Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, улица Гагарина, дом 72;

Сертификат соответствия системы менеджмента качества
ISO 9001:2015 №: 21110602 QM15, срок действия по 06.11.2026
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РН 000123, срок действия по 21.03.2027

ПАСПОРТ № *1678*

Автомобильный бензин АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2023

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.89494/24
Срок действия по 25.11.2027

Обозначение документов, устанавливающих требования к топливу:
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №826) (Приложение 2)
ГОСТ 32513-2023 «Бензин автомобильный.Технические условия»
Код ОКПД2 19.20.21.135

2008, 2022

Номер партии:	*751*
Дата изготовления:	*07 октября 2025 г.*
Размер партии (масса)	*1080 т*
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517)	*912*
Дата отбора пробы	*07 октября 2025 г.*
Дата проведения испытаний	*07 октября 2025 г.*

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32513-2023	Фактическое значение
1.	Октановое число:				
	по исследовательскому методу	ГОСТ 32339-2013	не менее 80	не менее 95	*95.1*
	по моторному методу	ГОСТ 32340 -2013	не менее 76	не менее 85	*85.3*
2.	Концентрация свинца, мг/дм³	ГОСТ 32350-2024	отсутствие	отсутствие	*отсутствие*
3.	Содержание промытых смол, мг/100см³	ГОСТ 1567-97	-	не более 5	*1*
4.	Индукционный период, мин	ГОСТ 4039-88	-	не менее 360	*1265*
5.	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884-2016	не более 10	не более 10	*9.8*
6.	Объёмная доля бензола, %	ГОСТ 32507-2013 (метод Б)	не более 1	не более 1	*0.55*
7.	Объемная доля углеводородов, %	ГОСТ 32507-2013 (метод Б)			
	олефиновых		не более 18	не более 18	*7.6*
	ароматических		не более 35	не более 35	*31.8*
8.	Массовая доля кислорода, %	ГОСТ EN 13132-2012	не более 2.7	не более 2.7	*0.54*
9.	Объемная доля оксигенатов, %	ГОСТ EN 13132-2012			
	метанола		отсутствие	отсутствие	*отсутствие*
	этанола		не более 5	не более 5	*менее 0.17*
	изопропанола		не более 10	не более 10	*менее 0.17*
	трет-бутанола		не более 7	не более 7	*менее 0.17*
	изобутанола		не более 10	не более 10	*менее 0.17*
	эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле		не более 15	не более 15	*3.0*
	других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210°С)		не более 10	не более 10	*менее 0.17*
10.	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	ГОСТ ISO 2160-2013	-	класс 1	*класс 1а*
11.	Внешний вид	Визуально по п.8.2 ГОСТ 32513-2023	-	чистый, прозрачный	*чистый, прозрачный*
12.	Плотность при 15 °С, кг/м³	ГОСТ ISO 3675-2014	-	725.0-780.0	*735.0*
13.	Концентрация марганца, мг/дм³	ГОСТ 33158-2023	отсутствие	отсутствие	*отсутствие*

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32513-2023	Фактическое значение
14.	Концентрация железа, мг/дм3	ГОСТ 32514-2023 (метод В)	отсутствие	отсутствие	***отсутствие***
15.	Объемная доля монометиланилина, %	ГОСТ 32515-2013	отсутствие	отсутствие	***отсутствие***
16.	Давление насыщенных паров, кПа	ГОСТ EN 13016-1-2013 с дополнением по п. 8.4 ГОСТ 32513-2023			
	в зимний период (для групп C, D, E, F)		35 - 100	-	-
	в межсезонный период (для групп C1, D1, E1, F1)		-	35-100	***80.6***
17.	Фракционный состав (для групп бензинов по испаряемости C1,D1,E1,F1):	ГОСТ 2177-99 (метод А)			
	- объёмная доля испарившегося бензина, %, при температуре:				
	70°С (И70)		-	15 - 50	***36.0***
	100°С (И100)		-	40 - 70	***53.0***
	150°С (И150)		-	не менее 75	***85.0***
	- конец кипения, °С		-	не выше 215	***202.0***
	- объёмная доля остатка в колбе, %		-	не более 2	***1.0***
18.	Индекс паровой пробки (ИПП) (для групп бензинов по испаряемости C1,D1,E1,F1)	по п. 8.3 ГОСТ 32513-2023	-	не более 1350	***1058***

Заключение: Автомобильный бензин марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2023

соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011г. №826) (Приложение 2)
- ГОСТ 32513-2023 «Бензин автомобильный. Технические условия» (для групп бензинов по испаряемости C1,D1,E1,F1).

Сведения о наличии присадок в топливе:

Топливо не содержит присадок.

Дополнительная информация:

- транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-2022
- изготовитель ПАО «Славнефть-ЯНОС» гарантирует соответствие автомобильного бензина АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2023 требованиям ГОСТ 32513-2023 при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-2022 в течение 1 года с даты изготовления.

Начальник отдела контроля товарной продукции **Н.И. Букина**

Лаборант Г.И. Егорова

А.А. Андреева

МП

Дата выдачи паспорта *07 октября 2025 г.*

УОО ПАО «Славнефть»
03 ОКТ 2025
КОПИЯ ВЕРНА
Ф.И.О. Колесова Л.М.