РОСНЕФТЬ

Акционерное общество «Воронежнефтепродукт»(АО «Воронежнефтепродукт»)
Юридический адрес: Российская Федерация, 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 4
e-mail: voronezhnp@vnp.rosneft.ru, Тел: +7 (473)277-15-83; факс +7 (473)277-84-76
Изготовитель: АО «Сызранский НПЗ»
Место производства: Российская Федерация,
446029, Самарская обл., г. Сызрань, ул Астраханская, д. 1,
тел.: +7 (8464) 98-81-10
Испытательная лаборатория нефтепродуктов АО «Воронежнефтепродукт» Воронежский цех
394028, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 134
АО «Воронежнефтепродукт» Воронежский цех
Тел./ факс: (473) 2-615-615 доб. 56-78, (473) 2-615-615 доб. 57-11

ПАСПОРТ № 4853

Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013

Обозначение документов, устанавливающих требования к топливу:
Технический регламент таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011г. № 826) (Приложение 3)
ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия»

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.78285/23
Срок действия: по 19.06.2028

Код ОКПД2 19.20.21.315
Номер партии 4853
Дата изготовления партии 29.07.2025
Размер партии (масса) 2323,114 т
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517) РВС-30
Дата проведения испытаний 06.08.2025 Дата отбора пробы 06.08.2025

ТТН№ 16326 от 11.08.25
Кол-во 14,883 тонн
АЦ гос.№ У935КА Секция 1,2

№	Наименование показателя, единицы измерения	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511-2013	Фактическое значение
1	Цетановое число	ГОСТ 32508-2013	не менее 51	не менее 51,0	51,2*
2	Цетановый индекс	EN ISO 4264:2018	-	не менее 46,0	50,9*
3	Плотность при 15 °С, кг/м³	EN ISO 12185:2024	-	820,0-845,0	834,7
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916-2017	не более 8	не более 8,0	5,8*
5	Массовая доля серы для топлива К5, мг/кг	ГОСТ ISO 20884-2016	не более 10	не более 10,0	6,4
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	ГОСТ ISO 2719-2017 (метод А)	не ниже 55	выше 55	65,0
7	Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, % масс.	ГОСТ 32392-2013	-	не более 0,3	менее 0,10*
8	Зольность, % масс.	ГОСТ 1461-2023	-	не более 0,01	отсутствие*
9	Массовая доля воды, мг/кг	ISO 12937:2000	-	не более 200	60*
10	Общее загрязнение, мг/кг	ГОСТ EN 12662-2016	-	не более 24	менее 12*
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), единицы по шкале	ГОСТ ISO 2160-2013	-	Класс 1	класс 1*
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³	EN ISO 12205:1996	-	не более 25	7*
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60 °С, мкм	ГОСТ ISO 12156-1-2012	не более 460	не более 460	410*
14	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33-2016	-	2,000-4,500	2,537*
15	Фракционный состав: при температуре 250 °С, перегоняется, % об. при температуре 350 °С перегоняется, % об. 95% об. перегоняется при температуре, °С	ГОСТ ISO 3405-2022	- - не выше 360	менее 65 не менее 85 не выше 360	39,0 95,0 350,0
16	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254-92	не определяется	не выше минус 5	минус 8*

* - результаты по паспорту №393 от 06.08.2025 поставщика ЛПДС «Воронеж» филиал «Мичуринское РУ» АО «Транснефть-Дружба»

Заключение:

Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013 соответствует требованиям:
-Технического регламента таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011г. № 826) (Приложение 3)
-ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия».

***Сведения о наличии присадок в топливе:**

-противоизносная присадка в количестве до - 0,04 % масс.
-цетаноповышающая присадка в количестве до - 0,1 % масс.
-антистатическая присадка в количестве до - 0,0004 % масс.
-депрессорно-диспергирующая присадка в количестве до - 0,1 % масс.

Дополнительные сведения:

Топливо не содержит метиловых эфиров жирных кислот.
- транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-2022;
- гарантийный срок хранения 6 месяцев с даты изготовления партии 29.07.25*
Продукция отгружена с Воронежского цеха АО «Воронежнефтепродукт». Адрес: РФ, 394028, г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 134

МП
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОРОНЕЖНЕФТЕПРОДУКТ» * Испытательная лаборатория нефтепродуктов * ВОРОНЕЖСКИЙ ЦЕХ * Воронежская обл., г. Воронеж * Российская Федерация *

Инженер-лаборант Фурсова О.И.
(на основании доверенности № 1/2-120 Д от 31.07.2025)
Дата выдачи паспорта 07.08.2025

11 08 25