ПСП "ЛПДС "Володарская"
Володарское РНПУ, АО "Транснефть - Верхняя Волга"
Россия, 140162, Московская область, Раменский г.о., с.Константиново, соор.888, ЛПДС "Володарская"
Электронная почта: kuznecovAS@tvv.transneft.ru

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ТРАНСНЕФТЬ - ВЕРХНЯЯ ВОЛГА"
РОССИЯ, 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пер. Гранитный, д.4/1
Тел: (831) 438-22-00

ИЛН ЛПДС "Володарская"
Россия, 140162, Московская область, Раменский г.о., с. Константиново, соор. 888, ЛПДС "Володарская"
Электронная почта: laboratory-l-03@tvv.transneft.ru

НПЗ производитель:
АО "Газпромнефть - МНПЗ"
Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.64463/25, срок действия по 02.07.2030
Юридический адрес: 109429, Россия, г. Москва, 2 квартал, дом 1, корпус 3.
Адрес производства: 109429, Россия, г. Москва, Капотня, 2 квартал, дом 1, корпус 3.

Тел.: (495) 734-92-00, факс.: (495) 355-62-52
Электронная почта: MNPZ@gazprom-neft.ru

ПАСПОРТ № 1294

Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013

Код ОКПД2: 19.20.21.315
Дата изготовления: 10.10.2025
Дата отбора пробы (по ГОСТ 2517): 10.10.2025
Место отбора, номер емкости, уровень наполнения: РВС 10000 №19, 5241 мм
Размер партии нефтепродукта (масса): 4 035,562 т
Период проведения испытаний: 10.10.2025 - 11.10.2025
Дата оформления паспорта: 11.10.2025

N п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511-2013	Фактическое значение
1	2	3	4	5	6
1	Цетановое число	ГОСТ 32508	Не менее 51	Не менее 51,0	53,3*
2	Цетановый индекс	EN ISO 4264	-	Не менее 46,0	54,0*
3	Плотность при 15 °С, кг/м^3	EN ISO 12185:2024	-	820,0-845,0	840,6
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916-2017	Не более 8	Не более 8,0	3,0
5	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884-2016	Не более 10	Не более 10,0	9,0
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356-75	Не ниже 55	Выше 55,0	66
7	Коксуемость 10 % ного остатка разгонки, % масс.	ISO 10370	-	Не более 0,3	Менее 0,10*
8	Зольность, % масс.	ГОСТ 1461	-	Не более 0,01	Соответствует*
9	Массовая доля воды, мг/кг	ISO 12937:2000	-	Не более 200	30
10	Общее загрязнение, мг/кг	ГОСТ EN 12662-2016	-	Не более 24	13,0
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	ГОСТ ISO 2160	-	Класс 1	Класс 1*
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м^3	EN ISO 12205	-	Не более 25	6*
13	Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60 °С, мкм	ГОСТ ISO 12156-1-2012	Не более 460	Не более 460	380
14	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм^2/с	ГОСТ 33	-	2,000-4,500	3,301*
15	Фракционный состав: - при температуре 250 °С перегоняется, % об., - при температуре 350 °С перегоняется, % об., - 95 % об. перегоняется при температуре, °С.	ГОСТ 2177-99, метод А, приложение А	- - Не выше 360	Менее 65 Не менее 85 Не выше 360	24,5 96,5 346,0
16	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254-92	Не определяется	Не выше минус 5	Минус 28

Примечание:
- в графе "Фактическое значение" проставляются значения показателей по протоколу испытаний ИЛН ЛПДС "Володарская" № I-C001980 от 11.10.2025;
* - отмечаются значения показателей (сведения), проставляемые по паспортам грузоотправителя (НПЗ):
АО "Газпромнефть - МНПЗ" № 5163047445 от 05.10.2025.

Заключение: Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013 соответствует требованиям ГОСТ 32511-2013 и Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту".

Дополнительная информация

1. Присадки в топливо:
АО "Газпромнефть - МНПЗ":

- противоизносная присадка в количестве до 0,03 % масс.*;
- депрессорно-диспергирующая присадка в количестве до 0,10 % масс.*
2. Топливо не содержит метиловые эфиры жирных кислот*.
3. Дополнительные показатели качества:
- показатель "температура вспышки, определяемая в закрытом тигле" в соответствии с Договором транспортировки - не ниже 58 °С.
- показатель "предельная температура фильтруемости" в соответствии с Договором транспортировки - не выше минус 17 °С;
- показатель "температура помутнения" в соответствии с Договором транспортировки - не выше минус 5 °С (фактический результат испытаний по ГОСТ 5066 - 2018, метод Б - минус 5 °С, согласно протоколу испытаний ИЛН ЛПДС "Володарская" № I-C001980 от 11.10.2025).

Оператор товарный

С. В. Хабирова
подпись И.О. Фамилия

Инженер химик

В. В. Зиновьева
подпись И.О. Фамилия

АО "Транснефть-Верхняя Волга"
Володарское РНПУ
М.П.
ЛПДС "Володарская"
Приемо-сдаточный пункт
ЛПДС "Володарская"

КОПИЯ ВЕРНА